1.2 Technische Daten

Biegeleistung	Stahl	=	ø22 x 2 mm
Verstellbereich			
Grösster mittlerer Biegeradius	Rm max.	=	80 mm
Kleinster innerer Biegeradius	Ri min.	=	8 mm
Längenanschlag (X-Achse)			
Min. Länge des Zwischenstückes	200 mm		
Max. Länge des Zwischenstückes	3000 mm		
Positioniergenauigkeit	+/- 0,1 mm		
Verstellung	manuel		
Biegeantrieb (Y-Achse)			
Bereich	rechts 0-90°		
Max. Biegegeschwindigkeit	130°/sec		
Positioniergenauigkeit	+/- 0,1°		
Biegeantrieb	2,2kW		
Spannvorrichtung			
Der Arbeitsdruck ist einstellbar			
Lärmpegel	< 70 dB		
Der Arbeitsdruck der Hydraulik ist einstellbar, max. 200 bar			
Arbeitshöhe	1050 mm		
Maschinenabmessungen (Rohraufschiebelänge 3000mm):			
Länge	ca. 4000 mm		
Breite	900 mm		
Höhe	1300 mm		
Gewicht der Maschine	ca. 1200 kg		
Elektrischer Anschluss			
Spannung	400 V AC		
Frequenz	50 Hz		
Absicherung	16 A		